

SERIA „G” - ciężka z wkładką gumową


guma NBR70


Materiał wkładki GP2-2-5-S			montaż indywidualny				montaż na szynę	
P - polipropylen								
Elementy metalowe RP4-1-5-...								
S - AISI 316 C - stal węglowa, biały ocynk								
średnica zewn. rury		rozmiar korpusu						
cale	mm							
Rozmiary calowe (Tube)								
5/16"	8	2	GP2-1-8-...	GP2-2-8-...	GP2-3-8-...	GP2-4-8-...	GP2-5-8-...	
5/8"	16	2	GP2-1-10-...	GP2-2-10-...	GP2-3-10-...	GP2-4-10-...	GP2-5-10-...	
3/4"	19	2	GP2-1-12-...	GP2-2-12-...	GP2-3-12-...	GP2-4-12-...	GP2-5-12-...	
7/8"	22	3	GP3-1-14-...	GP3-2-14-...	GP3-3-14-...	GP3-4-14-...	GP3-5-14-...	
1-1/4"	32	3	GP3-1-20-...	GP3-2-20-...	GP3-3-20-...	GP3-4-20-...	GP3-5-20-...	
1-1/2"	38	4	GP4-1-24-...	GP4-2-24-...	GP4-3-24-...	GP4-4-24-...	GP4-5-24-...	

Rozmiary metryczne								
6 mm	2		GP2-1-6M-...	GP2-2-6M-...	GP2-3-6M-...	GP2-4-6M-...	GP2-5-6M-...	
8 mm	2		GP2-1-8M-...	GP2-2-8M-...	GP2-3-8M-...	GP2-4-8M-...	GP2-5-8M-...	
10 mm	2		GP2-1-10M-...	GP2-2-10M-...	GP2-3-10M-...	GP2-4-10M-...	GP2-5-10M-...	
12 mm	2		GP2-1-12M-...	GP2-2-12M-...	GP2-3-12M-...	GP2-4-12M-...	GP2-5-12M-...	
14 mm	2		GP2-1-14M-...	GP2-2-14M-...	GP2-3-14M-...	GP2-4-14M-...	GP2-5-14M-...	
15 mm	2		GP2-1-15M-...	GP2-2-15M-...	GP2-3-15M-...	GP2-4-15M-...	GP2-5-15M-...	
16 mm	2		GP2-1-16M-...	GP2-2-16M-...	GP2-3-16M-...	GP2-4-16M-...	GP2-5-16M-...	
18 mm	2		GP2-1-18M-...	GP2-2-18M-...	GP2-3-18M-...	GP2-4-18M-...	GP2-5-18M-...	
20 mm	3		GP3-1-20M-...	GP3-2-20M-...	GP3-3-20M-...	GP3-4-20M-...	GP3-5-20M-...	
22 mm	3		GP3-1-22M-...	GP3-2-22M-...	GP3-3-22M-...	GP3-4-22M-...	GP3-5-22M-...	
25 mm	3		GP3-1-25M-...	GP3-2-25M-...	GP3-3-25M-...	GP3-4-25M-...	GP3-5-25M-...	
28 mm	3		GP3-1-28M-...	GP3-2-28M-...	GP3-3-28M-...	GP3-4-28M-...	GP3-5-28M-...	
30 mm	3		GP3-1-30M-...	GP3-2-30M-...	GP3-3-30M-...	GP3-4-30M-...	GP3-5-30M-...	
32 mm	3		GP3-1-32M-...	GP3-2-32M-...	GP3-3-32M-...	GP3-4-32M-...	GP3-5-32M-...	
35 mm	4		GP4-1-35M-...	GP4-2-35M-...	GP4-3-35M-...	GP4-4-35M-...	GP4-5-35M-...	
38 mm	4		GP4-1-38M-...	GP4-2-38M-...	GP4-3-38M-...	GP4-4-38M-...	GP4-5-38M-...	

Rozmiary calowe rurowe (Pipe)								
1/8"	10	2	GP2-1-2P-...	GP2-2-2P-...	GP2-3-2P-...	GP2-4-2P-...	GP2-5-2P-...	
1/4"	13,5	2	GP2-1-4P-...	GP2-2-4P-...	GP2-3-4P-...	GP2-4-4P-...	GP2-5-4P-...	
3/8"	17,2	2	GP2-1-6P-...	GP2-2-6P-...	GP2-3-6P-...	GP2-4-6P-...	GP2-5-6P-...	
1/2"	21,3	3	GP3-1-8P-...	GP3-2-8P-...	GP3-3-8P-...	GP3-4-8P-...	GP3-5-8P-...	
3/4"	26,9	3	GP3-1-12P-...	GP3-2-12P-...	GP3-3-12P-...	GP3-4-12P-...	GP3-5-12P-...	
1"	33,7	4	GP4-1-16P-...	GP4-2-16P-...	GP4-3-16P-...	GP4-4-16P-...	GP4-5-16P-...	
1-1/4"	42,4	4	GP4-1-20P-...	GP4-2-20P-...	GP4-3-20P-...	GP4-4-20P-...	GP4-5-20P-...	
1-1/2"	48,3	4	GP4-1-24P-...	GP4-2-24P-...	GP4-3-24P-...	GP4-4-24P-...	GP4-5-24P-...	
2"	60,3	5	GP5-1-32P-...	GP5-2-32P-...	GP5-3-32P-...	GP5-4-32P-...	GP5-5-32P-...	
2-1/2"	75,0	5	GP5-1-40P-...	GP5-2-40P-...	GP5-3-40P-...	GP5-4-40P-...	GP5-5-40P-...	
3-1/2"	102,0	6	GP6-1-56P-...	GP6-2-56P-...	GP6-3-56P-...	GP6-4-56P-...	GP6-5-56P-...	


Przykład: GP2-1-12-C
Uchwyt wersja ciężka z wkładką polipropylenową i wkładką gumową, rozmiar 2, z płytką dolną do spawania, bez płytki górnej, mocowanie rury 3/4" (19 mm), elementy metalowe ze stali węglowej, biały ocynk





Wkładka CP1-7

Rozmiar Korpusu	L	L1	H
2	69	45	49
3	84	60	60
4	117	91	88
5	155	122	118
6	205	168	165




Płytką dolną P CP1-7

Rozmiar Korpusu	L	B	S
2	86	30	8
3	100	30	8
4	140	45	10
5	180	60	10
6	226	80	15

montaż na szynę		do zabudowy piętrowej		montaż indywidualny		szyna montażowa	
konf. 6		konf. 7		konf. 8		konf. 11	
konf. 12		konf. 11		konf. 12		np. BB14-C	


GP2-6-8-...	GP2-7-8-...	GP2-8-8-...	GP2-11-8-...	GP2-12-8-...	BB...-P...
GP2-6-10-...	GP2-7-10-...	GP2-8-10-...	GP2-11-10-...	GP2-12-10-...	BB...-P...
GP2-6-12-...	GP2-7-12-...	GP2-8-12-...	GP2-11-12-...	GP2-12-12-...	BB...-P...
GP3-6-14-...	GP3-7-14-...	GP3-8-14-...	GP3-11-14-...	GP3-12-14-...	BB...-P...
GP3-6-20-...	GP3-7-20-...	GP3-8-20-...	GP3-11-20-...	GP3-12-20-...	BB...-P...
GP4-6-24-...	GP4-7-24-...	GP4-8-24-...	GP4-11-24-...	GP4-12-24-...	BB...-P...

GP2-6-6M-...	GP2-7-6M-...	GP2-8-6M-...	GP2-11-6M-...	GP2-12-6M-...	BB...-P...
GP2-6-8M-...	GP2-7-8M-...	GP2-8-8M-...	GP2-11-8M-...	GP2-12-8M-...	BB...-P...
GP2-6-10M-...	GP2-7-10M-...	GP2-8-10M-...	GP2-11-10M-...	GP2-12-10M-...	BB...-P...
GP2-6-12M-...	GP2-7-12M-...	GP2-8-12M-...	GP2-11-12M-...	GP2-12-12M-...	BB...-P...
GP2-6-14M-...	GP2-7-14M-...	GP2-8-14M-...	GP2-11-14M-...	GP2-12-14M-...	BB...-P...
GP2-6-15M-...	GP2-7-15M-...	GP2-8-15M-...	GP2-11-15M-...	GP2-12-15M-...	BB...-P...
GP2-6-16M-...	GP2-7-16M-...	GP2-8-16M-...	GP2-11-16M-...	GP2-12-16M-...	BB...-P...
GP2-6-18M-...	GP2-7-18M-...	GP2-8-18M-...	GP2-11-18M-...	GP2-12-18M-...	BB...-P...
GP3-6-20M-...	GP3-7-20M-...	GP3-8-20M-...	GP3-11-20M-...	GP3-12-20M-...	BB...-P...
GP3-6-22M-...	GP3-7-22M-...	GP3-8-22M-...	GP3-11-22M-...	GP3-12-22M-...	BB...-P...
GP3-6-25M-...	GP3-7-25M-...	GP3-8-25M-...	GP3-11-25M-...	GP3-12-25M-...	BB...-P...
GP3-6-28M-...	GP3-7-28M-...	GP3-8-28M-...	GP3-11-28M-...	GP3-12-28M-...	BB...-P...
GP3-6-30M-...	GP3-7-30M-...	GP3-8-30M-...	GP3-11-30M-...	GP3-12-30M-...	BB...-P...
GP3-6-32M-...	GP3-7-32M-...	GP3-8-32M-...	GP3-11-32M-...	GP3-12-32M-...	BB...-P...
GP4-6-35M-...	GP4-7-35M-...	GP4-8-35M-...	GP4-11-35M-...	GP4-12-35M-...	BB...-P...
GP4-6-38M-...	GP4-7-38M-...	GP4-8-38M-...	GP4-11-38M-...	GP4-12-38M-...	BB...-P...




Płytką górną P CP1-7

Rozmiar Korpusu	L	B	S
2	69	30	8
3	84	30	8
4	117	45	10
5	152	60	10
6	205	80	15



Płytką dolną PL CP1-7

Rozmiar Korpusu	L	B	S
2	125	30	8
3	140	30	8
4	187	45	10
5	238	60	10
6	309	80	15



Płytką pośrednią PB CP1-7

Rozmiar Korpusu	L	B	S
2	69	30	6
3	83	30	6
4	114	45	6
5	148	60	6
6	195	80	6

Powyższe wymiary podane w milimetrach mają charakter orientacyjny, a producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian.