

Wąż PVC wzmocniony oplotem

# RECTUSOFT



wężę PVC

## Opis techniczny

Nowa generacja niezwykle giętkich węży RECTUS. Składają się z trzech warstw, tekstylnego wzmocnienia, gładkiego przewodu wewnątrz z dodatkiem poliestru i zewnętrznego pokrycia zapobiegającego przetarciom.

## Zalety

Lekki, giętki, odporny na ciśnienie, promienie UV, długi okres użytkowania, odporny mechanicznie, nadruk z parametrami technicznymi.

## Dane techniczne

Temperatura pracy:  
-25°C do +60°C

Maksymalne Ciśnienie robocze przy +23°C : 15 bar

Ciśnienie rozrywające przy +23°C : 63 bary

Kolor: jasny niebieski



wężę i przewody

## Prosty

## Nycoil RECTUSOFT

	Średnica wew. xzew. w mm	Zewnętrzna średnica zwoju mm	Opakowanie	Kod	DS
	6,3 x 11,0	45	50 m	PVC06/050/03	■
	9,0 x 14,5	63	50 m	PVC09/050/03	■
	12,7 x 19,0	89	50 m	PVC12/050/03	■

DS = czas dostawy:

■ z magazynu (max 7 dni)

□ krótki (2-3 tygodnie)

▢ średni (zgodnie z potwierdzeniem)