

Seria SUF

Przyssawka płaska, miniaturowa



Właściwości

- ◇ Standardowa, płaska warga przyssawki
- ◇ Mały rozmiar, niewielki ciężar

Zalety

- ◇ Dobra szczelność, odpowiednia do manipulacji przedmiotami o gładkiej i równej powierzchni
- ◇ Odpowiednia do manipulacji małymi elementami w przemyśle elektronicznym



Zastosowania

- ◇ Odpowiednie do manipulacji małymi elementami, takimi jak komponenty elektroniczne, blachy, płytki ogniw słonecznych itp.

Konstrukcja

- ◇ Konstrukcja składa się z wymiennej przyssawki i jej mocowania, dla łatwej wymiany zużywających się części

Kod produktu

SUF 3.5 N - M5M
 ① ② ③ ④

① Seria	② Średnica	③ Materiał / twardość Shore	④ Przyłącze gwintowane
SUF	3.5 - ϕ 3.5 mm 5.5 - ϕ 5.5 mm	N - NBR 55 S - silikon 50	Brak - tylko przyssawka M5M - M5x0.8 gwint męski

Selektor

Model	Przyłącze gwintowane M - gwint męski	Minimalna ilość zakupu (szt)	Waga (g)
SUF3.5N SUF3.5S	SUF3.5N-M5M SUF3.5S-M5M	10	0.1
SUF5.5N SUF5.5S	SUF5.5N-M5M SUF5.5S-M5M	10	0.1

Wymiary (mm)



SUF3.5

SUF5.5

SUF3.5-M5M

SUF5.5-M5M

◇ Uwaga: Tolerancja wymiarów jest zgodna z normą GBT3672.1-2002-1 M3 dotyczącą tolerancji wymiarów wyrobów gumowych.

Części montażowe

Część	Model	Stosowana przyssawka
Mocowanie przyssawki	PJS-M5M-SUF5.5	SUF3.5, 5.5

SZ
 SP3
 SUF
 SAN
 SAO
 SOFA
 STP
 SFT
 SFA
 SBT
 SBL
 SBLP
 SBS
 SFP
 SBP
 SXP
 SGP
 SBOF
 STC
 SFF
 SOB
 SOF
 SOG
 SFM
 SOM
 SBF
 SDM
 SFU
 SFK
 SHT
 SDL
 SFG
 SFGT
 SFD
 SB
 SBA
 SF
 SU
 SPA
 SPD
 SPF
 SPC
 SPJ
 SPU
 SH
 SHB
 SBB
 SOP
 SNP