

Deklaracja zgodności Declaration of Conformity

RECTUS POLSKA Sp. z o.o.
43-426 Dębowiec
Gumna, ul. Firmowa 14
tel. (+48 33) 857 98 00
e-mail:rectus@rectus.pl
NIP 651-15-46-269

Poświadczam, na podstawie deklaracji zgodności producenta/dystrybutora/importera będącego podmiotem wprowadzającym wyrób do obrotu na terenie UE, że produkt spełnia wymagania dyrektyw:

2014/68/UE w sprawie urządzeń ciśnieniowych

Confirm, based on manufacturer/distributor/importer declaration of conformity being placing entity on the UE market, that the product is conformed to the requirements of the:

Pressure Equipment Directive 2014/68/EU

Produkt

Elektrozawory

Seria

B298, D298/299, RD298/299, B297, RB297, D262/263, RD262/263, D249, D237/238/239, D201, RD201, RB214, RD213, RD236, B398, D398/399, RD398/399, B397, RB397, SB397, D362/363, RD-SD-DD-GD362/363, D301, RD301, D884/885/886, D178÷D192/293, D204÷D222, RD204÷RD222, D264/265/266, D634÷D636, D232÷D234, RD232÷RD234, D606/622, D887÷D892, LD266, LC203÷LC205, D11, 246, WB251, B356CVCMK, B326CVCMK, D326CVCMK, RSV01

Średnica nominalna

od DN1.0 do DN50, w zależności od serii elektrozaworu

Maks. Ciśnienie pracy

od 0 do 200 bar, w zależności od serii

Rodzaj urządzenia

Osprzęt ciśnieniowy

Właściwości medium (artykuł 13)

Grupa 1, 2

Stan skupienia

Gazowy lub ciekły

Kategoria

n/d

Procedura oceny zgodności

zgodnie z SEP

Zastosowane normy

EN 60730-1

EN 60529

W przypadku nie przestrzegania parametrów wskazanych przez producenta oraz zmian konstrukcyjnych niniejsza deklaracja zgodności traci ważność.

Product

Solenoid valves

Series

B298, D298/299, RD298/299, B297, RB297, D262/263, RD262/263, D249, D237/238/239, D201, RD201, RB214, RD213, RD236, B398, D398/399, RD398/399, B397, RB397, SB397, D362/363, RD-SD-DD-GD362/363, D301, RD301, D884/885/886, D178÷D192/293, D204÷D222, RD204÷RD222, D264/265/266, D634÷D636, D232÷D234, RD232÷RD234, D606/622, D887÷D892, LD266, LC203÷LC205, D11, 246, WB251, B356CVCMK, B326CVCMK, D326CVCMK, RSV01

Nominal diameter

from DN1.0 to DN50, depends on valve series

Max working pressure

from 0 to 200 bar, depends on valve series

Intendent use

Pressure accessories

Properties of fluid (article 13)

Grupa 1, 2

Condition of fluid

Gaseous or liquid

Categorization

n/a

Conformity assessment procedures

according to SEP

Standards applied


EN 60730-1

EN 60529

Ignoring the operating instructions, or the informing documentation of the manufacturer, or making any constructive changes, makes this Declaration of Conformity not valid.



.....
podpis osoby sprawdzającej



RECTUS POLSKA Sp. z o.o.


Krzysztof Cieśliński
Dyrektor

.....
podpis osoby upoważnionej