

# SERIA „D” - dual

sugerowane ciśnienie pracy do 200 bar

Materiał wkładki D...1-1-4-5			montaż indywidualny		montaż na szynie	
P - polipropylen N - poliamid (Nylon)						
Elementy metalowe DP1-1-4-...						
S - AISI 316 C - stal węglowa, biały ocynk						
średnica zewn. rury		rozmiar korpusu				
cale	mm					
<b>Rozmiary calowe (Tube)</b>						
1/4"	6,35	1	D...1-1-4-...	D...1-2-4-...	D...1-5-4-...	D...1-6-4-...
5/16"	8	1	D...1-1-5-...	D...1-2-5-...	D...1-5-5-...	D...1-6-5-...
3/8"	9,52	1	D...1-1-6-...	D...1-2-6-...	D...1-5-6-...	D...1-6-6-...
1/2"	12,7	2	D...2-1-8-...	D...2-2-8-...	D...2-5-8-...	D...2-6-8-...
5/8"	15,9	2	D...2-1-10-...	D...2-2-10-...	D...2-5-10-...	D...2-6-10-...
3/4"	19,1	3	D...3-1-12-...	D...3-2-12-...	D...3-5-12-...	D...3-6-12-...
7/8"	22,3	3	D...3-1-14-...	D...3-2-14-...	D...3-5-14-...	D...3-6-14-...
1"	25,4	3	D...3-1-16-...	D...3-2-16-...	D...3-5-16-...	D...3-6-16-...
1-1/4"	32	5	D...5-1-20-...	D...5-2-20-...	D...5-5-20-...	D...5-6-20-...
1-1/2"	38	5	D...5-1-24-...	D...5-2-24-...	D...5-5-24-...	D...5-6-24-...

<b>Rozmiary metryczne</b>						
6 mm	1	D...1-1-6M-...	D...1-2-6M-...	D...1-5-6M-...	D...1-6-6M-...	
8 mm	1	D...1-1-8M-...	D...1-2-8M-...	D...1-5-8M-...	D...1-6-8M-...	
10 mm	1	D...1-1-10M-...	D...1-2-10M-...	D...1-5-10M-...	D...1-6-10M-...	
12 mm	1	D...1-1-12M-...	D...1-2-12M-...	D...1-5-12M-...	D...1-6-12M-...	
14 mm	2	D...2-1-14M-...	D...2-2-14M-...	D...2-5-14M-...	D...2-6-14M-...	
15 mm	2	D...2-1-15M-...	D...2-2-15M-...	D...2-5-15M-...	D...2-6-15M-...	
16 mm	2	D...2-1-16M-...	D...2-2-16M-...	D...2-5-16M-...	D...2-6-16M-...	
18 mm	2	D...2-1-18M-...	D...2-2-18M-...	D...2-5-18M-...	D...2-6-18M-...	
20 mm	3	D...3-1-20M-...	D...3-2-20M-...	D...3-5-20M-...	D...3-6-20M-...	
22 mm	3	D...3-1-22M-...	D...3-2-22M-...	D...3-5-22M-...	D...3-6-22M-...	
25 mm	3	D...3-1-25M-...	D...3-2-25M-...	D...3-5-25M-...	D...3-6-25M-...	
28 mm	4	D...4-1-28M-...	D...4-2-28M-...	D...4-5-28M-...	D...4-6-28M-...	
30 mm	4	D...4-1-30M-...	D...4-2-30M-...	D...4-5-30M-...	D...4-6-30M-...	
32 mm	5	D...5-1-32M-...	D...5-2-32M-...	D...5-5-32M-...	D...5-6-32M-...	
35 mm	5	D...5-1-35M-...	D...5-2-35M-...	D...5-5-35M-...	D...5-6-35M-...	
38 mm	5	D...5-1-38M-...	D...5-2-38M-...	D...5-5-38M-...	D...5-6-38M-...	

<b>Rozmiary calowe rurowe (Pipe)</b>						
1/8"	10	1	D...1-1-2P-S	D...1-2-2P-...	D...1-5-2P-...	D...1-6-2P-...
1/4"	13,5	2	D...2-1-4P-...	D...2-2-4P-...	D...2-5-4P-...	D...2-6-4P-...
3/8"	17,2	2	D...2-1-6P-...	D...2-2-6P-...	D...2-5-6P-...	D...2-6-6P-...
1/2"	21,3	3	D...3-1-8P-...	D...3-2-8P-...	D...3-5-8P-...	D...3-6-8P-...
3/4"	26,9	4	D...4-1-12P-...	D...4-2-12P-...	D...4-5-12P-...	D...4-6-12P-...
1"	33,7	5	D...5-1-16P-...	D...5-2-16P-...	D...5-5-16P-...	D...5-6-16P-...
1-1/4"	42,4	5	D...5-1-20P-...	D...5-2-20P-...	D...5-5-20P-...	D...5-6-20P-...

**Przykład: DP2-5-6-5**


Uchwyt podwójny z wkładką polipropylenową, rozmiar 2, z śrubą do montażu na szynie, bez płytki górnej, do mocowania dwóch rur o średnicy zewnętrznej 3/8" pipe (17,2 mm), elementy metalowe wykonane ze stali kwasoodpornej AISI316



Powyższe wymiary podane w milimetrach mają charakter orientacyjny, a producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian.


do zabudowy piętrowej	montaż na listwach		listwa 5-poz. PMCF1-5	szyna montażowa
konf. 7	konf. 9	konf. 10	np. PMCF2-C	np. BB14-C
D...1-7-4-...	D...1-9-4-...	D...1-10-4-...	PMFC1-...	BB...-...
D...1-7-5-...	D...1-9-5-...	D...1-10-5-...	PMFC1-...	BB...-...
D...1-7-6-...	D...1-9-6-...	D...1-10-6-...	PMFC1-...	BB...-...
D...2-7-8-...	D...2-9-8-...	D...2-10-8-...	PMFC2-...	BB...-...
D...2-7-10-...	D...2-9-10-...	D...2-10-10-...	PMFC2-...	BB...-...
D...2-7-12-...	D...3-9-12-...	D...3-10-12-...	PMFC3-...	BB...-...
D...3-7-7-...	D...3-9-14-...	D...3-10-14-...	PMFC3-...	BB...-...
D...3-7-16-...	D...3-9-16-...	D...3-10-16-...	PMFC3-...	BB...-...
D...5-7-20-...	D...5-9-20-...	D...5-10-20-...	PMFC5-...	BB...-...
D...5-7-24-...	D...5-9-24-...	D...5-10-24-...	PMFC5-...	BB...-...

D...1-7-6M-...	D...1-9-6M-...	D...1-10-6M-...	PMFC1-...	BB...-...
D...1-7-8M-...	D...1-9-8M-...	D...1-10-8M-...	PMFC1-...	BB...-...
D...1-7-10M-...	D...1-9-10M-...	D...1-10-10M-...	PMFC1-...	BB...-...
D...1-7-12M-...	D...1-9-12M-...	D...1-10-12M-...	PMFC1-...	BB...-...
D...2-7-14M-...	D...2-9-14M-...	D...2-10-14M-...	PMFC2-...	BB...-...
D...2-7-15M-...	D...2-9-15M-...	D...2-10-15M-...	PMFC2-...	BB...-...
D...2-7-16M-...	D...2-9-16M-...	D...2-10-16M-...	PMFC2-...	BB...-...
D...2-7-18M-...	D...2-9-18M-...	D...2-10-18M-...	PMFC2-...	BB...-...
D...3-7-20M-...	D...3-9-20M-...	D...3-10-20M-...	PMFC3-...	BB...-...
D...3-7-22M-...	D...3-9-22M-...	D...3-10-22M-...	PMFC3-...	BB...-...
D...3-7-25M-...	D...3-9-25M-...	D...3-10-25M-...	PMFC3-...	BB...-...
D...4-7-28M-...	D...4-9-28M-...	D...4-10-28M-...	PMFC4-...	BB...-...
D...4-7-30M-...	D...4-9-30M-...	D...4-10-30M-...	PMFC4-...	BB...-...
D...5-7-32M-...	D...5-9-32M-...	D...5-10-32M-...	PMFC5-...	BB...-...
D...5-7-35M-...	D...5-9-35M-...	D...5-10-35M-...	PMFC5-...	BB...-...
D...5-7-38M-...	D...5-9-38M-...	D...5-10-38M-...	PMFC5-...	BB...-...




**Wkładka CF1-5**

Rozmiar Korpusu	L	L <sub>1</sub>	H
1	36	20	27
2	54	29	27
3	67	36	37
4	81	45	42
5	106	56	53



**Płytki dolne P CF1-5**

Rozmiar Korpusu	L	L <sub>1</sub>	H
1	37	30	4
2	55	30	4
3	70	30	4
4	85	30	4
5	110	30	4



**Płytki górne PS CF1-5**

Rozmiar Korpusu	L	L <sub>1</sub>	H
1	33,5	30	7
2	50	30	7
3	64	30	7
4	79	30	7
5	103	30	7