

# Seria PTS

## Przezroczysty przewód z PVC

AIRBEST



UNIWERSALNE

### Właściwości

- ◇ Przewód uzbrojony w spiralny drut stalowy o wysokiej elastyczności, co sprawia, że produkt ma wysoką wytrzymałość osiową. Wewnętrzne i zewnętrzne ściany produktu są gładkie i mogą wytrzymać wysokie ciśnienie i kompresję podciśnieniową. Produkt ma dobrą odporność chemiczną oraz jest odporny na działanie kwasów i zasad.



### Zastosowania

- ◇ Zazwyczaj używane jako przewody ssące i do transportu takich materiałów jak proszki, gruz, cząstki stałe, gazy, ciecze, itp.

### Kod produktu

PTS - D19

① ②

① Seria	② Specyfikacje
PTS	D19, D25, D32, D45 D50, D60, D75

### Parametry techniczne

Model	Zakres ciśnienia roboczego (bar)	Średnica wewnętrzna (mm)	Średnica zewnętrzna (mm)	Promień zgięcia (linia środkowa przewodu) (mm)	Waga (kg / m)	Min. ilość zakupu (m)
PTS-D19-□	0.2~7.0	19	25	100	0.32	5
PTS-D25-□	0.2~7.0	25	32	128	0.50	5
PTS-D32-□	0.2~7.0	32	41	164	0.65	5
PTS-D45-□	0.2~7.0	45	55	220	1.1	5
PTS-D50-□	0.2~7.0	50	60	256	1.24	5
PTS-D60-□	0.2~7.0	60	72	288	1.7	5
PTS-D75-□	0.2~7.0	75	89	356	2.15	5