

Deklaracja zgodności Declaration of Conformity

RECTUS POLSKA Sp. z o.o.
43-426 Dębowiec
Gumna, ul. Firmowa 14
tel. (+48 33) 857 98 00
e-mail:rectus@rectus.pl
NIP 651-15-46-269

Poświadczam, na podstawie deklaracji zgodności producenta/dystrybutora/importera będącego podmiotem wprowadzającym wyrób do obrotu na terenie UE, że produkt spełnia wymagania dyrektyw: 2014/68/UE w sprawie urządzeń ciśnieniowych

Confirm, base on manufacturer/distributor/importer declaration of conformity being placing entity on the UE market, that the product is conformed to the requirements of the: Pressure Equipment Directive 2014/68/EU

Produkt

Zawory skośne

Seria

BLG204... ÷ BLG205..., CG205... ÷ CG207..., RCG205... ÷ RCG207..., BCG205... ÷ BCG207..., DCG205... ÷ DCG207..., PG205... ÷ PG207..., RPG205... ÷ RPG207..., BPG205... ÷ BPG207..., DPG205... ÷ DPG207..., PS205... ÷ PS207..., PB205... ÷ PB207..., PW205... ÷ PW207..., PH205... ÷ PH207..., BPD205... ÷ BPD207..., PD205... ÷ PD207..., RPD205... ÷ RPD207..., BPA205... ÷ BPA207..., PA205... ÷ PA207..., RPA205... ÷ RPA207..., BPC205... ÷ BPA207..., PC205... ÷ PC207..., RPC205... ÷ RPC207..., BPP205... ÷ BPP207..., PP205... ÷ PP207..., RPP205... ÷ RPP207...,

Średnica nominalna

od DN10 do DN25, w zależności od serii elektrozaworu

Maks. Ciśnienie pracy

od 0 do 40 bar, w zależności od serii

Rodzaj urządzenia

Osprzęt ciśnieniowy

Właściwości medium (artykuł 13)

Grupa 1, 2

Stan skupienia

Gazowy lub ciekły

Kategoria

n/d

Procedura oceny zgodności

zgodnie z SEP

Zastosowane normy

97/23/EC Art. 3.3 Urządzenia ciśnieniowe

W przypadku nie przestrzegania parametrów wskazanych przez producenta oraz zmian konstrukcyjnych niniejsza deklaracja zgodności traci ważność.

Product

Piston actuated valves

Series

BLG204... ÷ BLG205..., CG205... ÷ CG207..., RCG205... ÷ RCG207..., BCG205... ÷ BCG207..., DCG205... ÷ DCG207..., PG205... ÷ PG207..., RPG205... ÷ RPG207..., BPG205... ÷ BPG207..., DPG205... ÷ DPG207..., PS205... ÷ PS207..., PB205... ÷ PB207..., PW205... ÷ PW207..., PH205... ÷ PH207..., BPD205... ÷ BPD207..., PD205... ÷ PD207..., RPD205... ÷ RPD207..., BPA205... ÷ BPA207..., PA205... ÷ PA207..., RPA205... ÷ RPA207..., BPC205... ÷ BPA207..., PC205... ÷ PC207..., RPC205... ÷ RPC207..., BPP205... ÷ BPP207..., PP205... ÷ PP207..., RPP205... ÷ RPP207...,

Nominal diameter

from DN10 to DN25, depends on valve series

Max working pressure

from 0 to 40 bar, depends on valve series

Intendent use

Pressure accessories

Properties of fluid (article 13)

Grupa 1, 2

Condition of fluid

Gaseous or liquid

Categorization

n/a


Conformity assessment procedures


according to SEP

Standards applied

97/23/EC Art. 3.3 Pressure Equipment Device

Ignoring the operating instructions, or the informing documentation of the manufacturer, or making any constructive changes, makes this Declaration of Conformity not valid.


.....
podpis osoby sprawdzającej

 RECTUS POLSKA Sp. z o.o.
Krzysztof Cieślowski
Dyrektor
.....
podpis osoby upoważnionej