

RQS COMFORT-SET

Ergonomiczny zestaw do podłączenia profesjonalnych narzędzi pneumatycznych



ZAPEWNIJ SOBIE WYGODĘ I NIEZAWODNOŚĆ, BY TWOJA PRACA BYŁA PROSTSZA I BARDZIEJ KOMFORTOWA



APLIKACJE:

- Branża motoryzacyjna (linie montażowe)
- Montownie sprzętu AGD
- Robotyka
- Stowiska lakiernicze
- Aplikacje mobilne

ZALETY:

- Możliwość połączenia nawet bardzo wymagających narzędzi pneumatycznych
- Ergonomia pracy
- Idealna pamięć kształtu
- Uniwersalne złącze, kompatybilne z popularnym standardem EURO (DN 7.2)
- Zwiększona wydajność

COMFORT-SET REALNIE PODNOSI KOMFORT I EFEKTYWNOŚĆ PRACY, SPEŁNIAJĄC WYMAGANIA PROFESJONALISTÓW

ZESTAW ZAWIERA:

PRZEWÓD PNEUMATYCZNY RQFLEX

Poliuretan produkcji amerykańskiej na bazie polieterów o idealnej pamięci kształtu.

- Odporność na UV
- Odporność chemiczna na większość olejów i smarów
- Odporność na pękanie



WTYCZKA PRZEGUBOWA RQSWIVEL

Została zaprojektowana z myślą o użytkownikach narzędzi pneumatycznych, którzy przez wiele godzin pracują w różnych płaszczyznach. Promień zgięcia złącza wynosi 90°, a obrót 360°. RQSwivel posiada gwint zewnętrzny 1/4" BSPT.



SZYBKOZŁĄCZE SERII 225KA

Niezawodne i wytrzymałe szybkozłącze o wysokim przepływie. Dzięki zastosowaniu innowacyjnego korpusu zaworu z powłoką QPQ, szybkozłącze jest odporne na bardzo intensywną eksploatację oraz efekt Brinella.



Kod produktu	Maks. ciśnienie rob.	Opis
RQT# FPU10/060/225KA+25FAAK13	10 bar	przewód spiralny RQFlex 9,5 x 6,35 mm o długości 6 m zakończony szybkozłączem 225KA i wtyczką 225SF + wtyczka przegubowa RQSwivel z gwintem zewn. 1/4"
RQT# FPU10/075/225KA+25FAAK13	10 bar	przewód spiralny RQFlex 9,5 x 6,35 mm o długości 7,5 m zakończony szybkozłączem 225KA i wtyczką 225SF + wtyczka przegubowa RQSwivel z gwintem zewn. 1/4"
RQT# FPU12/060/225KA+25FAAK13	9 bar	przewód spiralny RQFlex 12 x 7,95 mm o długości 6 m zakończony szybkozłączem 225KA i wtyczką 225SF + wtyczka przegubowa RQSwivel z gwintem zewn. 1/4"
RQT# FPU12/075/225KA+25FAAK13	9 bar	przewód spiralny RQFlex 12 x 7,95 mm o długości 7,5 m zakończony szybkozłączem 225KA i wtyczką 225SF + wtyczka przegubowa RQSwivel z gwintem zewn. 1/4"