


Seria 5011 / 5015 / 5020




Na zapytanie dostępne wersje:
stal nierdzewna AISI 316 oraz AISI 303 (dla serii 5015)
wersja jednostronnie odcinająca

Na zapytanie dostępne:
uszczelnienie FKM


GNIAZDA



gwint zewnętrzny



gwint wewnętrzny



tuleja do węża

Serie szybkozłącz dedykowane do zastosowania w aplikacjach związanych z transportem wody. Gniazda, obok podstawowej wersji bezzaworowej, dostępne są również w wersji z zaworem odcinającym. Serie te są kompatybilne z popularnym standardem skandynawskim. Ze względu na mniejszą ilość zastosowanych kulek ryglujących w gnieździe, szybkozłącza te można stosować w aplikacjach, w których maksymalne ciśnienie robocze nie przekracza 10 bar. Zarówno gniazda jak i wtyczki wykonane są z mosiądzu niklowanego, co z pewnością przekłada się na zwiększoną żywotność.

■ MATERIAŁ WYKONANIA: Wersja standardowa

GNIAZDO

korpus tylny
korpus gniazda
tuleja ryglująca
sprężyna
kulki ryglujące
uszczelnienie

mosiądz chromowany
mosiądz chromowany
mosiądz chromowany
stal nierdzewna
stal nierdzewna
NBR

■ TEMPERATURA ROBOCZA:

od -30°C do +100°C

WTYCZKA

korpus

mosiądz chromowany

■ CIŚNIENIE ROBOCZE:

maks. 10 bar


Przyłącze A	DN	ØD	L	Kod
BSP 3/8"	11	27,3	34,5	RQC 5011KFAW17MPC
BSP 1/2"	11	27,3	35,5	RQC 5011KFAW17MPC
BSP 3/4"	11	27,3	35,5	RQC 5011KFAW26MPC

Przyłącze A	DN	ØD	L	Kod
BSP 3/8"	11	27,3	31	RQC 5011KFIW17MPC
BSP 1/2"	11	27,3	31	RQC 5011KFIW21MPC
BSP 3/4"	11	27,3	33	RQC 5011KFIW26MPC
BSP 3/4"	16	35	31,5	RQC 5015KFIW26MPC
BSP 1"	20	42,3	40	RQC 5020KFIW33MPC


Przyłącze A	DN	ØD	L	Kod
Ø 10 mm - 3/8"	11	27,3	43	RQC 5011KFTF10MPC
Ø 13 mm - 1/2"	11	27,3	43	RQC 5011KFTF13MPC
Ø 16 mm - 5/8"	11	27,3	43	RQC 5011KFTF16MPC
Ø 19 mm - 3/4"	11	27,3	43	RQC 5011KFTF19MPC
19 mm	16	35	57,8	RQC 5015KFTF19MPC




WTYCZKI




gwint zewnętrzny



gwint wewnętrzny



tuleja do węża 13 mm / 19 mm



tuleja do węża

Przyłącze A	DN	ØD	L	Kod
BSP 3/8"	11		34,6	RQC 5011SFAW17MXC
BSP 1/2"	11		34,6	RQC 5011SFAW21MXC
BSP 3/4"	11		34,6	RQC 5011SFAW26MXC
BSP 3/4"	16		35	RQC 5015SFAW26MXC
BSP 1"	20		42	RQC 5020SFAW33MXC

Przyłącze A	DN	ØD	L	Kod
BSP 3/8"	11		30	RQC 5011SFIW17MXC
BSP 1/2"	11		32,1	RQC 5011SFIW21MXC
BSP 3/4"	11		33,6	RQC 5011SFIW26MXC
BSP 3/4"	16		35,5	RQC 5015SFIW26MXC
BSP 1"	20		40	RQC 5020SFIW33MXC

Przyłącze A	DN	ØD	L	Kod
Ø 13 - Ø 19	11		65	RQC 5011SFTF13/19MXC

Przyłącze A	DN	ØD	L	Kod
Ø 10 mm - 3/8"	11	16,7	41,6	RQC 5011SFTF10MXC
Ø 13 mm - 3/8"	11	16,7	41,6	RQC 5011SFTF13MXC
Ø 16 mm - 3/8"	11	17	41,6	RQC 5011SFTF16MXC
Ø 19 mm - 3/8"	11	20	41,6	RQC 5011SFTF19MXC
13 mm	16	21,8	47	RQC 5015SFTF13MXC
19 mm	16	21,8	50	RQC 5015SFTF19MXC
19 mm	20	30	63,5	RQC 5020SFTF19MXC
25 mm	20	35	63,5	RQC 5020SFTF25MXC